

LAMPE CLIGNOTANTE À LED AVEC LUMIÈRE DE COURTOISIE, DÉTECTEUR DE LUMIÈRE ET ANTENNE INTÉGRÉS

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900ECLIPSE

Clignotant à led et éclairage de courtoisie intégré Clignotant a led de dérniere génération réalisé avec matériaux de haute technologie imprimé par bi-injection.

Il peut être fixé dans différentes positions horizontalement et verticalement.

Clignotant et éclairage de courtoisie intégré LED orange intermittent automatisation en mouvement.

Lumière de courtoisie (led blanc) commandé par capteur de lumière intégré.

L'allumage est indépendamment du système (avec armoire 14A).



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées
à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

CAPACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES		
cycle maximum operation (lampe olignotante)	96	56/100
cycle maximum operation (lumière de ceutorise)		
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES		
almentation lampe dignotante/lumière de courtaise	Well	24-38
	Vec	20-24
absorption lumière de courtoise	w	2
absorption lamps dignotante	w	9
Neguence de réception	MHZ	483,62
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRIQUES		
degré de protection	12	- 64
couleur (lampe clignotante)		orange
couleur (lumière de courtoisie)		blanc
dimensions (L - P - H)	mm	75 - 90 - 190





Données Techniques Principales

