

FICHE TECHNIQUE

Ref. 900ECLIPSE

Clignotant à led et éclairage de courtoisie intégré

Clignotant a led de dernière génération réalisé avec matériaux de haute technologie imprimé par bi-injection.

Il peut être fixé dans différentes positions horizontalement et verticalement.

Clignotant et éclairage de courtoisie intégré LED orange intermittent automatisation en mouvement.

Lumière de courtoisie (led blanc) commandé par capteur de lumière intégré.

L'allumage est indépendamment du système (avec armoire 14A).



Photo(s) non contractuelle(s)
Les caractéristiques du produit peuvent être amenées à différer légèrement du produit présenté.

Caractéristiques Principales

| | |
|--|-------------|
| CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
| Code matériel - option - accessoire | 900ECLIPSE |
| Code matériel - option - couleur de l'élément | 900E |
| CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES | |
| alimentation tension nominale/ tension de commande | 12V / 24-24 |
| alimentation tension de commande | 24V / 24-24 |
| alimentation tension de commande | 12V / 24-24 |
| alimentation tension de commande | 12V / 24-24 |
| CARACTÉRISTIQUES SONORES | |
| type de sonnerie | 12V / 24-24 |
| niveau sonore de commande | 12V / 24-24 |
| niveau sonore de commande | 12V / 24-24 |
| niveau sonore de commande | 12V / 24-24 |
| température de fonctionnement | 12V / 24-24 |



Données Techniques Principales